


34462-GG

双刻度双向快脱式扭力扳手(公斤米与牛顿米)

- 双刻度 - 公斤米与牛顿米
- 容易调整扭力
- 质量符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
- 扭力公差 ±3%(正转)
- 顺时计 / 逆时计使用
- 扭力产品必须定期回公正单位做扭力校正以确保扭力值准确。建议的校正时间为使用一年或者是使用5,000次以上









Item	Square Drive	Torque Range kgf. cm	Incr.	Torque Range Nm	Incr.	Gear Teeth	Overall Length mm	g	
34262-1GG	1/4"	40~200 kgf·cm	1 Kgf·cm	4.4~19.1 N·m	0.92 N·m	24	324	*	1/12
34362-1GG	3/8"	40~200 Kgf·cm	1 Kgf·cm	4.4~19.1 N·m	0.92 N·m	24	324	640	1/12

Item	Square Drive	Torque Range kgf. cm	Incr.	Torque Range Nm	Incr.	Gear Teeth	Overall Length mm	g	
34362-2GG	3/8"	200~1000 Kgf·cm	5 Kgf·cm	22.1~95.6 N·m	22.1~95.6 N·m	24	435	*	1/12
34462-2GG	1/2"	6~34 Kgf·m	0.2 Kgf·m	68.6~323.6 N·m	1.82 N·m	32	613	*	1/12
34462-3GG	1/2"	200~1000 Kgf·cm	0.5 Kgf·m	22.1~95.6 N·m	4.9 N·m	32	436	1470	1/12
34462-1GG	1/2"	400~2000 Kgf·cm	10 Kgf·cm	44.1~191.2 N·m	0.46 N·m	32	521	1590	1/12
34662-1GG	3/4"	10~60 Kgf·m	0.5 Kgf·m	123~564 N·m	4.9 N·m	32	1048	*	1/12
34662-2GG	3/4"	15~80 Kgf·m	0.5 Kgf·m	172~760 N·m	4.9 N·m	24	1234	*	1/12
34662-3GG	3/4"	20~100 Kgf·m	0.5 Kgf·m	221~956 N·m	4.9 N·m	24	1238	*	1/12
34862-1GG	1"	20~100 Kgf·m	0.5 Kgf·m	221~956 N·m	4.9 N·m	24	1238	*	1/12