





3445G



铝合金扭力扳手(牛顿米 & 英呎磅)

- 双刻度 - 牛顿米与呎磅(或呎磅)
- 工业级用
- 重量轻，坚固耐用；铝合金外壳
- 多连杆机构设计能有独立的长度与精确扭力
- 当到达设定扭力值时，咔哒声大与连动作动力
- 容易调整与固定扭力
- 扭力公差 $\pm 3\%$ (正转)
- 符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
- 扭力产品必须定期回公正单位做扭力校正以确保扭力值准确。建议的校正时间为使用一年或者是使用5,000次以上



Item	Square Drive	Torque Range Nm	Incr.	Torque Range ft · lb	Incr.	Overall Length mm		
3445G-1FB	1/2"	40~200 N·m	5	30~150 ft·lb	5	563	1.50	1 / 12

Item	Square Drive	Torque Range Nm	Incr.	Torque Range ft · lb	Incr.	Overall Length mm		
3465G-1FB	3/4"	110~550 N·m	10	80~400 ft·lb	10	827	3.00	1 / 2
3465G-2FB	3/4"	140~760 N·m	10	100~560 ft·lb	10	827	3.00	1 / 2
3465G-3FB	3/4"	200~1000 N·m	10	140~740 ft·lb	10	1413	3.80	1 / 2
3485G-1DB	1"	600~1500 N·m	25	-	-	1615	10.90	1 / 1
3485G-2DB	1"	750~2000 N·m	50	-	-	2370	16.3	1 / 1