



9TY111



立式千斤顶

- 精密焊接与防漏结构
- 安全阀设计，可防止冲头过度膨胀而损坏气缸
- 钢底座弧面设计，可使底部负载位活塞中心
- 使用ENP(镀镍)冲头活塞以防止生锈，使其光滑, 明亮, 寿命长
- 在泵的双重密封，以防止漏油
- 由于光滑的轴承表面与剂量公差，使得使用寿命比一般螺丝连结的公斤顶长



- Adjustable height

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY111-035A-B	3.5	88	172	372	22.41	0.86
9TY111-05A-B	5	110	218	474	29.34	1.12
9TY111-08A-B	8	115	220	488	36.85	1.26

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY111-10A-B	10	115	220	488	36.85	1.33
9TY111-12A-B	12	110	236	506	42.60	1.33
9TY111-15A-B	15	113	228	508	49.35	3.05
9TY111-20A-B	20	110	241	525	52.28	1.49
9TY111-25A-B	25	110	240	510	45.21	1.40
9TY111-30A-B	30	110	244	510	47.31	1.27