


34417-1A


数字角度转接器

- 扭力公差：顺向公差: ±2% / 逆向公差: ±2%
- 记忆：10组
- 单位选择：牛顿米、呎磅、吋磅、公斤米、公斤厘米
- 显示变动单位值：0.1 牛顿米 / 0.1 呎磅 / 1 英磅 / 0.01 公斤米 / 公斤厘米
- 操作模式：扭力 / 角度 / 扭力+角度
- 电池：DC3V, CR2032(不含电池)
- 电池寿命：4hrs (连续运行)
- 工作环境温度：10°C - 60°C (14°F - 140°F（华氏度))
- 储存温度：-20°C - 70°C (-4°F - 158°F（华氏度))
- 操作相对湿度：15至90%非冷凝
- 自动关机：100 秒
- LED指示灯：绿, 黄, 红
- 超载警示：200 牛顿米 (147.5 呎磅)




The LED screen is backlit for easier reading


The ring-shaped warning light can provide an immediate visual cue for the torque values



The body can be rotated 240° for easier reading



Item	Square Drive	Torque Range Nm	Torque Range ft · lb	Torque Range kgf. cm	Size mm	g	
34417-1A-1	1/2"	40 ~200 N·m	29.5~147.5 ft·lb	4.08~20.38 kgf·m		620	1 / 12