



3446A-DG



Llave de Torque Ajustable para Trabajo Pesado de 72PT (Newton Metro)

- Escala única- Newton Metro (N·m)
- Diseño con botón de liberación rápida colorido
- Versión de cabeza fija permite el uso en espacios angostos
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión $\pm 3\%$ (CW)
- Dirección CW/CCW



- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso



- 3/8"-3426A-2DK03
 - 1/2"-3446A-1DK03
 - 3/4"-3446A-1DK02
- series No. before 2019



Item	Square Drive	Torque Range Nm	Incr.	Overall Length mm			DK
3426A-1DG	1/4"	2~10 N·m	0.1 N·m	285	560	1 / 24	3426A-1DK02 (series No.before 19106A)
3426A-2DG	1/4"	4~20 N·m	0.1 N·m	325	640	1 / 24	3426A-1DK02 (series No.before 19106A)
3436A-2DG	3/8"	20~100 N·m	0.5 N·m	430	1300	1 / 12	3436A-2DK 3436A-2DK02 (series No.before 19106A) 3436A-2DK03 (series No.before 2209)
3446A-1DG	1/2"	40~200 N·m	1 N·m	490	1460	1 / 12	3446A-1DK 3446A-1DK02 (series No.before 19106A) 3446A-1DK03 (series No.before 2209)
3446A-2DG	1/2"	60~340 N·m	2 N·m	590	1750	1 / 12	3446A-1DK 3446A-1DK02 (series No.before 19106A) 3446A-1DK03 (series

