

34522-DG

Llave de Torque Intercambiable para Trabajo Pesado de 14x18 (Newton Metro)

- Escala única- Newton Metro (N·m)
- Uso con cabeza inserta estándar
- Diseño de botón de accionamiento positivo que quita la cabeza inserta fácilmente
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión ±3%(CW)
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso









Item	Size mm	Torque Range Nm	Incr.	Overall Length mm	g	
34522-1DG	14 x 18	20~100 N·m	0.5 N·m	430	1270	1 / 12

Item	Size mm	Torque Range Nm	Incr.	Overall Length mm	g	
34522-2DG	14 x 18	40~200 N·m	1 N·m	485	1410	1 / 12
34522-3DG	14 x 18	60~340 N·m	2N·m	580	1590	1 / 12
34522-4DG	14 x 18	100~600 N·m	5 N·m	1015	6200	1 / 2
34522-5DG	14 x 18	10~60 N·m	0.5 N·m	360	1270	1 / 12
34522-6DG	14 x 18	150~800 N·m	5 N·m	1195	6620	1 / 2
34522-7DG	14 x 18	70~350 N·m	2 N·m	580	1800	1 / 12
34522-8DG	14 x 18	200~1000 N·m	5 N·m	1200	6620	1 / 2
34522-9DG	14 x 18	80~400 N·m	2 N·m	580	1780	1 / 12