

34423-A

Llave de Torque Ajustable (Newton Metro e Inglesa)

- Doble Escala - Newton Metro y Kilogramo-Fuerza por Centímetro/Kilogramo-Fuerza por metro (N·m y kgf·cm / kgf·m)
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión ±4%(CW)
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso











Item	Square Drive	Torque Range Nm	Incr.	Torque Range kgf.cm kgf.m	Incr.	Overall Length mm	g	
34223-1A	1/4"	5~25 N·m	0.1 N·m	51~255 kgf·cm	1 kgf·cm	280	595	1 / 12
34323-1A	3/8"	5~25 N·m	0.1 N·m	51~255 kgf·cm	1 kgf·cm	280	595	1 / 12
34323-2A	3/8"	20~110 N·m	1 N·m	2.04~11.22 kgf·m	0.1 kgf·m	370	820	1 / 12
34423-1A	1/2"	42~210 N·m	1 N·m	4.3~21.4 kgf·m	0.41 kgf·m	450	1340	1 / 12
34423-2A	1/2"	70~340 N·m	3 N·m	7.1~34.7 kgf·m	0.27 kgf·m	570	2400	1 / 12