



**34423-A**



## Llave de Torque Ajustable (Newton Metro e Inglesa)

- Doble Escala - Newton Metro y Kilogramo-Fuerza por Centímetro/Kilogramo-Fuerza por metro ( N·m y kgf·cm / kgf·m )
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión  $\pm 4\%$ (CW)
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso



| Item     | Square Drive | Torque Range<br>Nm | Incr.      | Torque Range<br>kgf.cm<br>kgf.m | Incr.         | Overall Length<br>mm |  |  |
|----------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 34223-1A | 1/4"         | 5~25<br>N·m        | 0.1<br>N·m | 51~255<br>kgf·cm                | 1<br>kgf·cm   | 280                  | 595                                                                                 | 1 / 12                                                                              |
| 34323-1A | 3/8"         | 5~25<br>N·m        | 0.1<br>N·m | 51~255<br>kgf·cm                | 1<br>kgf·cm   | 280                  | 595                                                                                 | 1 / 12                                                                              |
| 34323-2A | 3/8"         | 20~110<br>N·m      | 1<br>N·m   | 2.04~11.22<br>kgf·m             | 0.1<br>kgf·m  | 370                  | 820                                                                                 | 1 / 12                                                                              |
| 34423-1A | 1/2"         | 42~210<br>N·m      | 1<br>N·m   | 4.3~21.4<br>kgf·m               | 0.41<br>kgf·m | 450                  | 1340                                                                                | 1 / 12                                                                              |
| 34423-2A | 1/2"         | 70~340<br>N·m      | 3<br>N·m   | 7.1~34.7<br>kgf·m               | 0.27<br>kgf·m | 570                  | 2400                                                                                | 1 / 12                                                                              |