

34423-B

Llave de Torque Ajustable (Inglesa y Kilogramo)

- Doble Escala - Inglesa y Kilogramo-Fuerza por Centímetro/kilogramo-Fuerza por metro (in·lb / ft·lb y N·m)
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión ±4%(CW)
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso











Item	Square Drive	Torque Range in. lb / ft. lb.	Incr.	Torque Range kgf.cm kgf.m	Incr.	Overall Length mm	g	
34223-1B	1/4"	55~250 in·lb	1.5 in·lb	63~288 kgf·cm	1.13 kgf·cm	280	595	1 / 12
34323-1B	3/8"	55~250 in·lb	1.5 in·lb	63~288 kgf·cm	1.13 kgf·cm	280	595	1 / 12
34323-2B	3/8"	15~80 ft·lb	0.5 ft·lb	2.1~11.10 kgf·m	0.07 kgf·m	370	820	1 / 12
34423-1B	1/2"	30~150 ft·lb	1 ft·lb	4.2~20.8 kgf·m	0.14 kgf·m	450	1340	1 / 12
34423-2B	1/2"	50~250 ft·lb	2 ft·lb	6.9~34.6 kgf·m	0.27 kgf·m	570	2400	1 / 12