

# 34423-C

## Llave de Torque Ajustable (Inglés y Newton Metro)

- Doble Escala - Inglesa y Newton Metro ( in·lb / ft·lb y N·m)
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión ±4%(CW)
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso













| Item | Square Drive | Torque Range in. lb / ft. lb. | Incr. | Torque Range Nm | Incr. | Overall Length mm | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34223-1C | 1/4" | 55~250 in·lb | 1 in·lb | 6.2~28.2 N·m | 0.17 N·m | 280 | 595 | 1 / 12 |
| 34323-1C | 3/8" | 55~250 in·lb | 1 in·lb | 6.2~28.2 N·m | 0.17 N·m | 280 | 595 | 1 / 12 |
| 34323-2C | 3/8" | 15~80 ft·lb | 0.5 ft·lb | 20.3~108.5 N·m | 0.68 N·m | 370 | 820 | 1 / 12 |
| 34423-1C | 1/2" | 30~150 ft·lb | 1 ft·lb | 40.7~203.4 N·m | 1.35 N·m | 450 | 1658 | 1 / 12 |
| 34423-2C | 1/2" | 50~250 ft·lb | 2 ft·lb | 67.8~339 N·m | 2.71 N·m | 570 | 2400 | 1 / 12 |