



302D



Dado con punta Torx Plus de 3/8" DR.

- Para tornillos de seguridad Torx Plus IPR de 5 puntas con agujero
- IPR20 para la operación de la conexión atornillada de la bomba enchufable en MERCEDES-BENZ Atego y Actros, MAZDA 3 1.4 y 1.6
- IPR25 para las conexiones atornilladas en la unidad de control y el sensor de flujo de aire en VW
- Dados fabricados en acero aleado de cromo vanadio
- Puntas fabricadas en acero aleado de silicio (S2)
- DIN 3120



Item	 mm	L (mm)		
302D08	IPR8	50	33	20 / 400
302D09	IPR9	50	33	20 / 400

Item	 mm	L (mm)	 g	
302D10	IPR10	50	33	20 / 400
302D15	IPR15	50	33	20 / 400
302D20	IPR20	50	34	20 / 400
302D25	IPR25	50	34	20 / 400
302D27	IPR27	50	34	20 / 400
302D30	IPR30	50	35	20 / 400
302D40	IPR40	50	36	20 / 400
302D45	IPR45	50	38	20 / 400
302D50	IPR50	50	40.0	20 / 400
302D55	IPR55	50	48	20 / 400
302D60	IPR60	50	53	15 / 300