

3426E / 3436E / 3446E

3446E-HG

Llave de Torque Ajustable con Calidad Profesional tipo Clásica

- Doble Escala - Inglesa y Newton Metro (in·lb / ft·lb y N·m)
- Diseño para fácil ajuste del par de torsión
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión ±4%(CW)
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso









Item	Size inch	Torque Range Nm	ft-lb	in-lb	kg.m	g	
3426E-1HG	1/4" 352	2.5~11 N·m	2~8 ft·lb	20~100 in·lb	0.3~1.2 kgf·m	630	1 / 12

Item	Size inch		Torque Range Nm	ft-lb	in-lb	kg.m	g	
3436E-1HG	3/8"	352	2.5~11 N·m	2~8 ft·lb	20~100 in·lb	0.3~1.2 kgf·m	740	1 / 12
3436E-2HG	3/8"	450	7~33 N·m	5~24 ft·lb	60~300 in·lb	0.7~3.4 kgf·m	870	1 / 12
3436E-3HG	3/8"	505	14~68 N·m	10~50 ft·lb	125~600 in·lb	1.4~7 kgf·m	1210	1 / 12
3446E-1HG	1/2"	555	25~135 N·m	20~100 ft·lb	200~1200 in·lb	3~14 kgf·m	1640	1 / 12
3446E-2HG	1/2"	590	50~225 N·m	40~160 ft·lb	400~2000 in·lb	5~23 kgf·m	1710	1 / 12
3446E-3HG	1/2"	803	70~330 N·m	50~250 ft·lb	600~3000 in·lb	7~35 kgf·m	3440	1 / 6