

3446A-EG

Llave de Torque Ajustable para Trabajo Pesado de 72PT (in·lb./ft·lb)

- Escala única- Inglesa (in·lb / ft·lb)
- Diseño con botón de liberación rápida colorido
- Versión de cabeza fija permite el uso en espacios angostos
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión ±3%(CW)
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso





- 3/8"-3426A-2DK03
- 1/2"-3446A-1DK03
- 3/4"-3446A-1DK02

series No. before 2019





Item	Square Drive	Torque Range in. lb / ft. lb.	Incr.	Overall Length mm	g	
3426A-1EG	1/4"	20~100 in·lb	1 in·lb	285	560	1 / 24
3426A-2EG	1/4"	40~200 in·lb	1 in·lb	325	640	1 / 24
3436A-2EG	3/8"	15~80 ft·lb	0.5 ft·lb	430	1300	1 / 12
3446A-1EG	1/2"	20~150 ft·lb	1 ft·lb	490	1460	1 / 12
3446A-2EG	1/2"	50~250 ft·lb	1 ft·lb	590	1750	1 / 12