

34512-FG



Llave de Torque Intercambiable para Trabajo Pesado de 9x12 (Newton Metro e Inglesa)

- Doble Escala - Inglesa y Newton Metro (N·m y in·lb)
- Uso con cabeza inserta estándar
- Diseño de botón de accionamiento positivo que quita la cabeza inserta fácilmente
- Calidad acorde con DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión $\pm 3\%$ (CW)
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso



Item	Size mm	Torque Range Nm	Incr.	Torque Range in. lb / ft. lb.	Incr.	Overall Length mm		
34512-1FG	9 x 12	2~10 N·m	0.1 N·m	22.1~84.1 in·lb	0.9 in·lb	261	510	1 / 12
34512-2FG	9 x 12	4~20 N·m	0.1 N·m	39.8~172.6 in·lb	0.9 in·lb	306	590	1 / 12
34512-3FG	9 x 12	20~100 N·m	0.5 N·m	16.6~71.9 ft·lb	0.4 ft·lb	430	1270	1 / 12