



33411-050



Llave de Impacto de 1/2" DR.

- Llave de impacto de 1/2" DR.
- Caja protectora de aleación de aluminio
- Eje cuadrado de níquelcromo molibdeno
- Gatillo con velocidades variables
- Escape enfudado en el mango
- Yunque estándar
- Especificación general
- Tamaño del Tornillo Estándar: 3/4 pulgada / M19
- Manguera de aire: 3/8" ID
- Presión de aire: 90 PSI (6.2 bar)
- Consumo promedio de aire: 125L/min 4.4 CFM
- Sonido: 96.5DBA
- Vibración: 8.13 m/s²



Item	Square drive inch mm		Free Speed R.P.M No	Max. Torque ft.lb Nm		Overall Length (mm) (inch)	Air inlet inch	Net weight kgs lbs		
33411-050	1/2"	12.7	8,000	650	881	7-41/64" 194	1/4" BSPT	2.80	6.17	1 / 8
33411-051	1/2"	12.7	8,000	650	881	7-41/64" 194	1/4" NPT	2.80	6.17	1 / 8

Item	Square drive inch  mm	Free Speed R.P.M.  No	Max. Torque ft.lb  Nm	Overall Length (mm) (inch)	Air inlet inch	Net weight kgs  lbs	 / 
14103GP			3 PC.	repair	tools		