





33681-100



Llave de Impacto Compuesta Para Trabajo Superpesado de 3/4" DR.

- Liviana 20%~48%
- Control F/R (avance/retroceso) con una mano, interruptor avance/retroceso fácil
- Configuración de energía de 4 velocidades, velocidad completa en retroceso
- Mango TPR que puede ayudar a reducir el efecto de vibración en el operador
- Presión de aire: Recomendada 90 PSI
- Consumo promedio de aire: 190L/min 6.7 CFM
- Sonido:96.0DBA
- Vibración: 8.98 m/s²



Item	Square drive inch 	mm	Free Speed R.P.M 	Max. Torque ft.lb  Nm	Overall Length (mm) (inch)	Air inlet inch	Net weight kgs  lbs	 / 
33681-100	3/4"	19.05	8000	1100 1491	211 8-3/8"	1/4" BSPT	2.35 5.20	1 / 8

Item	Square drive		Free Speed	Max. Torque		Overall Length		Air inlet	Net weight		
	inch	mm	R.P.M	ft.lb	Nm	(mm)	(inch)	inch	kgs	lbs	
			 No								
33681-101	3/4"	19.05	8000	1100		211	8-3/8"	1/4" NPT	2.35	5.20	1 / 8
				1491							