

3445G

Llave de Torque Ajustable de Aluminio para Trabajo Pesado (Newton Metro e Inglesa)

- Escala dual - Unidad Inglesa y Newton Metro (ft·lb y N·m)
- Aplicación industrial
- Liviana y robusta; caja protectora realizada de aleación de aluminio
- Mecanismo multipalanca otorga independencia en el largo y fuerza de par de torsión precisa
- Sonido fuerte de clic e impulso de cordel cuando el valor del par de torsión se ha alcanzado
- Diseño de fácil cierre y ajuste
- Tolerancia del par de torsión de ±3%(CW)
- DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso









Item	Square Drive	Torque Range Nm	Incr.	Torque Range ft · lb	Incr.	Overall Length mm	Kg	
3445G-1FB	1/2"	40~200 N·m	5	30~150 ft·lb	5	563	1.50	1 / 12
3465G-1FB	3/4"	110~550 N·m	10	80~400 ft·lb	10	827	3.00	1 / 2
3465G-2FB	3/4"	140~760 N·m	10	100~560 ft·lb	10	827	3.00	1 / 2
3465G-3FB	3/4"	200~1000 N·m	10	140~740 ft·lb	10	1413	3.80	1 / 2
3485G-1DB	1"	600~1500 N·m	25	-	-	1615	10.90	1 / 1
3485G-2DB	1"	750~2000 N·m	50	-	-	2370	16.3	1 / 1