

9TY111

Gato de Taller

- La construcción soldada de gato hidráulico evita las fugas
- La válvula de seguridad evita que el martillo hidráulico se extienda demasiado y que dañe el cilindro
- Parte de abajo de la base de acero arqueada para hacer la carga en el centro del pistón
- Evita la oxidación con ENP (niquelado químico) del pistón del martillo hidráulico, lo vuelve liso, brillante y duradero
- Doble sellado en la bomba para evitar el derrame de aceite
- Mayor duración que las conexiones de tornillos de gatos normales debido a las superficies de contacto lisas y a la tolerancia a las dosis



- Adjustable height

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY111-035A-B	3.5	88	172	372	22.41	0.86

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY111-05A-B	5	110	218	474	29.34	1.12
9TY111-08A-B	8	115	220	488	36.85	1.26
9TY111-10A-B	10	115	220	488	36.85	1.33
9TY111-12A-B	12	110	236	506	42.60	1.33
9TY111-15A-B	15	113	228	508	49.35	3.05
9TY111-20A-B	20	110	241	525	52.28	1.49
9TY111-25A-B	25	110	240	510	45.21	1.40
9TY111-30A-B	30	110	244	510	47.31	1.27