



**34466-FG**



## Llave de Torque Ajustable Tipo Ventana (Newton Metro e Inglesa)

- Doble Escala - Inglesa y Newton Metro (N·m y ft·lb)
- Mango de agarre y gran número de N·m en el mango central para configurar el torque requerido
- Diseño para fácil ajuste del par de torsión
- Perilla de bloqueo y desbloqueo simple para un ajuste rápido
- Mecanismo duradero con más de 10,000 ciclos dentro de la precisión.
- Calidad acorde con DIN ISO 6789: 2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión  $\pm 3\%$
- Las llaves dinamométricas de 3/4" DR. son con tubo de forma redondeada



| Item      | Gear Square<br>Teeth Drive | Torque<br>Range<br>Nm / ft.lb.  | Incr. Overall<br>Length<br>(mm) |    |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34266-1FG | 24 1/4"                    | 5-25 N·m<br>(3.6-18 ft·lb)      | 0.1 N·m 296                     | 410 1 / 12                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34366-1FG | 32 3/8"                    | 10-50 N·m<br>(7.4-37 ft·lb)     | 0.25 N·m 333                    | 470 1 / 12                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34466-1FG | 32T 1/2"                   | 20-100 N·m<br>(15-75 ft·lb)     | 0.5 N·m 400                     | 820 1 / 12                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34466-2FG | 32T 1/2"                   | 40-200 N·m<br>(30-150 ft·lb)    | 1 N·m 500                       | 1300 1 / 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34466-3FG | 32T 1/2"                   | 60-300 N·m<br>(45-220 ft·lb)    | 1 N·m 633                       | 1470 1 / 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34666-1FG | 24 3/4"                    | 100-600 N·m<br>(75-440ft·lb)    | 2 N·m 1040                      | 4650 1 / 2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34666-2FG | 24 3/4"                    | 150-800 N·m<br>(110-590 ft·lb)  | 2 N·m 1235                      | 5450 1 / 2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34666-3FG | 24 3/4"                    | 200-1000 N·m<br>(150-740 ft·lb) | 2 N·m 1238                      | 5450 1 / 2                                                                                                                                                                                                                                                  |