

34466-FG

Llave de Torque Ajustable Tipo Ventana (Newton Metro e Inglesa)

- Doble Escala - Inglesa y Newton Metro (N·m y ft·lb)
- Mango de agarre y gran número de N·m en el mango central para configurar el torque requerido
- Diseño para fácil ajuste del par de torsión
- Perilla de bloqueo y desbloqueo simple para un ajuste rápido
- Mecanismo duradero con más de 10,000 ciclos dentro de la precisión.
- Calidad acorde con DIN ISO 6789: 2017 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión ±3%
- Las llaves dinamométricas de 3/4" DR. son con tubo de forma redondeada









Item	Gear Square Teeth Drive	Torque Range Nm / ft.lb.	Incr.	Overall Length (mm)	g	/
34266-1FG	24 1/4"	5-25 N·m (3.6-18 ft·lb)	0.1 N·m	296	410	1 / 12
34366-1FG	32 3/8"	10-50 N·m (7.4-37 ft·lb)	0.25 N·m	333	470	1 / 12
34466-1FG	32T 1/2"	20-100 N·m (15-75 ft·lb)	0.5 N·m	400	820	1 / 12
34466-2FG	32T 1/2"	40-200 N·m (30-150 ft·lb)	1 N·m	500	1300	1 / 12
34466-3FG	32T 1/2"	60-300 N·m (45-220 ft·lb)	1 N·m	633	1470	1 / 12
34666-1FG	24 3/4"	100-600 N·m (75-440ft·lb)	2 N·m	1040	4650	1 / 2
34666-2FG	24 3/4"	150-800 N·m (110-590 ft·lb)	2 N·m	1235	5450	1 / 2
34666-3FG	24 3/4"	200-1000 N·m (150-740 ft·lb)	2 N·m	1238	5450	1 / 2