

34417-1A

Adaptador de ángulo digital

- Tolerancia de par: Tolerancia hacia adelante: ± 2% / Tolerancia hacia atrás: ± 2%
- Memoria: 10 grupos
- Selección de unidades: Newton metros, pie libras, libras británicas, kilogramos metros, kilogramos centímetros
- Valor de unidad de cambio de pantalla: 0,1 Newton metro / 0,1 pie-libra / 1 libra / 0,01 kg-metro / kg-cm
- Modo de funcionamiento: par / ángulo / par + ángulo
- Batería: DC3V, CR2032(Batería no incluida)
- Duración de la batería: 4 horas (funcionamiento continuo)
- Temperatura ambiente de trabajo: 10 ° C-60 ° C (14 ° F-140 ° F (Fahrenheit))
- Temperatura de almacenamiento: -20 ° C-70 ° C (-4 ° F-158 ° F (Fahrenheit))
- Humedad relativa de funcionamiento: 15 a 90% sin condensación
- Apagado automático: 100 segundos
- Indicador LED: verde, amarillo, rojo.
- Advertencia de sobrecarga: 200 Newton-metros (147.5 ft-lbs)











Item	Square Drive	Torque Range Nm	Torque Range ft · lb	Torque Range kgf. cm	Size mm	g	
34417-1A-1	1/2"	40 ~200 N·m	29.5~147.5 ft·lb	4.08~20.38 kgf·m		620	1 / 12