

1600U

10mm Bit (TORX Tamper Resistant head)

- Silicon chrome vanadium alloy steel (S2)
- Anti-rust oiled, sand-blasted.
- For TORX head, 36/80mmL
- Tamper-resistant type

Item	mm	Overall Length mm	g	
163610U	T10H	36	17	12 / 144
163615U	T15H	36	17	12 / 144
163620U	T20H	36	18	12 / 144
163625U	T25H	36	18	12 / 144
163627U	T27H	36	18	12 / 144
163630U	T30H	36	18	12 / 144
163640U	T40H	36	20	12 / 144
163645U	T45H	36	21	12 / 144
163650U	T50H	36	23	12 / 144
163655U	T55H	36	28	12 / 144
163660U	T60H	36	33	12 / 120

Item	mm	Overall Length mm	g	
168010U	T10H	80	46	6 / 72
168015U	T15H	80	47	6 / 72
168020U	T20H	80	47	6 / 72
168025U	T25H	80	47	6 / 72
168027U	T27H	80	47	6 / 72
168030U	T30H	80	47	6 / 72
168040U	T40H	80	48	6 / 72
168045U	T45H	80	49	6 / 72
168050U	T50H	80	50	6 / 72
168055U	T55H	80	52	6 / 72
168060U	T60H	80	70	6 / 60