


3445G

鋁合金扭力扳手(牛頓米 & 英呎磅)

- 雙刻度 - 牛頓米與吋磅(或呎磅)
- 工業級用
- 重量輕，堅固耐用；鋁合金外殼
- 多連桿機構設計能有獨立的長度與精確扭力
- 當到達設定扭力值時，咔噠聲大與連動作動力
- 容易調整與固定扭力
- 扭力公差 ±3%(正轉)
- 符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
- 扭力產品必須定期回公正單位做扭力校正以確保扭力值準確。建議的校正時間為使用一年或者是使用5,000次以上









Item	Square Drive	Torque Range Nm	Incr.	Torque Range ft · lb	Incr.	Overall Length mm	Kg	
3445G-1FB	1/2"	40~200 N·m	5	30~150 ft·lb	5	563	1.50	1 / 12

Item	Square Drive	Torque Range Nm	Incr.	Torque Range ft · lb	Incr.	Overall Length mm	Kg	
3465G-1FB	3/4"	110~550 N·m	10	80~400 ft·lb	10	827	3.00	1 / 2
3465G-2FB	3/4"	140~760 N·m	10	100~560 ft·lb	10	827	3.00	1 / 2
3465G-3FB	3/4"	200~1000 N·m	10	140~740 ft·lb	10	1413	3.80	1 / 2
3485G-1DB	1"	600~1500 N·m	25	-	-	1615	10.90	1 / 1
3485G-2DB	1"	750~2000 N·m	50	-	-	2370	16.3	1 / 1