

34466-FG

扁管視窗型扭力扳手

- 雙刻度 - 牛頓米與呎磅
- 握把中間有大字的牛頓米數值，能容易調整到自己所需扭力值
- 可快速調整固定扭力旋鈕
- 耐用機構設計，使用精準度可超過10,000次
- 品質符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
- 扭力公差 ±3%(正轉)
- 3/4" DR. 扭力扳手為圓管









Item	Gear Square Teeth Drive	Torque Range Nm / ft.lb.	Incr.	Overall Length (mm)	g	
34266-1FG	24 1/4"	5-25 N·m (3.6-18 ft·lb)	0.1 N·m	296	410	1 / 12
34366-1FG	32 3/8"	10-50 N·m (7.4-37 ft·lb)	0.25 N·m	333	470	1 / 12
34466-1FG	32T 1/2"	20-100 N·m (15-75 ft·lb)	0.5 N·m	400	820	1 / 12

Item	Gear Square Teeth Drive	Torque Range Nm / ft.lb.	Incr.	Overall Length (mm)	g	/
34466-2FG	32T 1/2"	40-200 N·m (30-150 ft·lb)	1 N·m	500	1300	1 / 12
34466-3FG	32T 1/2"	60-300 N·m (45-220 ft·lb)	1 N·m	633	1470	1 / 12
34666-1FG	24 3/4"	100-600 N·m (75-440ft·lb)	2 N·m	1040	4650	1 / 2
34666-2FG	24 3/4"	150-800 N·m (110-590 ft·lb)	2 N·m	1235	5450	1 / 2
34666-3FG	24 3/4"	200-1000 N·m (150-740 ft·lb)	2 N·m	1238	5450	1 / 2