

6DM1392

高級數字萬用表

- ▪測量功能：真有效值（True RMS）、直流/交流電壓、直流/交流電流、電阻、電容、溫度、電容測試、頻率（HZ）、非接觸電壓檢測（NCV）
- ▪非接觸式電壓感測
- ▪自動關機
- ▪背光與照明功能
- ▪附帶配件：熱電偶與K型接頭
- ▪（不含電池）

Multimeter Specification	
Display	LCD
Maximum resolution	600 counts, 3 6/7 digits with auto unit and polarity
Range	Auto / Manual
Data refresh rate	3 times / sec
Low power indication	Yes
Working temperature	0-50°C / 32-122°F
Storage temperature	-10-60°C / 14-140°F
Power	9V 6F22 Battery
Rating	AC: 750V / 10A DC: 1000V / 10A Ω: 60M TEM: -55°C~1300°C (-67°F~2372°F) CAP: 60.00mF Hz: 9.999MHz NCV: 80~1000VAC
Humidity	< 80%RH
Cat category	CAT.IV 600V CAT.III 1000V

K-Type Thermocouple Specification	
Working Tem	-50~205°C (-58~401°F)
Tolerance	±1.1°C or 0.4%
Wire Length	1m
Wire Diameter	0.32mm
Contact	+ Chromel / - Alumel
Tolerance Class	class 1





Item	Size(mm) L x W x H	g	
6DM1392-1	90 x 180 x 46	705	1 / 20