


6535S

3/4" DR. 英制六角氣動標準套筒

- 鉻鉬合金鋼
- 表面處理：磷酸錳
- 依據 ANSI/ASME B107.2



Item	inch	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L (mm)	g	
653522S	11/16	29	38	10	50	226	8 / 96
653524S	3/4	32	38	10	50	240	8 / 96
653526S	13/16	35	38	13	50	254	8 / 96
653528S	7/8	36	38	13	50	259	8 / 96
653530S	15/16	37	38	15	50	256	8 / 96
653532S	1	38	38	15	53	274	8 / 96
653534S	1-1/16	42	40	18	53	328	6 / 48

Item	inch	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L (mm)	g	
653536S	1-1/8	44.7	40	18	53	360	6 / 48
653538S	1-3/16	46	40	20	53	368	6 / 48
653540S	1-1/4	48	44	20	57	459	6 / 36
653542S	1-5/16	50	44	20	57	485	6 / 36
653544S	1-3/8	52	44	22	57	495	6 / 36
653546S	1-7/16	54	44	22	57	526	6 / 36
653548S	1-1/2	56	44	22	57	545	4 / 32
653550S	1-9/16	58	44	22	58	596	4 / 32
653552S	1-5/8	59	44	24	58	588	4 / 32
653554S	1-11/16	63.5	44	25	58	681	2 / 24
653556S	1-3/4	64	44	25	62	710	2 / 24
653558S	1-13/16	66	44	25.5	62	718	2 / 24
653560S	1-7/8	68	44	27	65	806	2 / 24
653562S	1-15/16	70	44	27	65	951	1 / 20
653564S	2	72	54	28	68	1048	1 / 20
653566S	2-1/16	74	54	30	68	1078	1 / 20
653568S	2-1/8	76	54	30	68	1142	1 / 20
653570S	2-3/16	77	54	30.5	70	1141	1 / 20
653572S	2-1/4	79	54	32.5	70	1178	1 / 20
653574S	2-5/16	81	54	32.5	70	1466	1 / 20
653576S	2-3/8	84	54	33.5	70	1346	1 / 20