



# 34462-CG

## 雙刻度雙向快脫式扭力扳手(英吋磅 / 英呎磅 & 牛頓米)

- 雙刻度 - 吋磅(或呎磅)與牛頓米
- 品質符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
- 扭力公差 ±3%(正轉)
- 順時計 / 逆時計使用
- 扭力產品必須定期回公正單位做扭力校正以確保扭力值準確。建議的校正時間為使用一年或者是使用5,000次以上








| Item | Square Drive | Torque Range Nm | Incr. | Torque Range ft · lb | Incr. | Gear Teeth | Overall Length mm | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34262-1CG | 1/4" | 40~200 in·lb | 1 in·lb | 5.1~22.0 N·m | 0.12 N·m | 24 | 324 | 640 | 1/12 |
| 34362-1CG | 3/8" | 40~200 in·lb | 1 in·lb | 5.1~22.0 N·m | 0.12 N·m | 24 | 324 | 640 | 1/12 |
| 34362-2CG | 3/8" | 15~80 ft·lb | 0.5 ft·lb | 23.7~105 N·m | 0.7 N·m | 32 | 435 | 1300 | 1/12 |

| Item | Square Drive | Torque Range Nm | Incr. | Torque Range ft · lb | Incr. | Gear Teeth | Overall Length mm | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34462-1CG | 1/2" | 20~150 ft·lb | 1 ft·lb | 34~197 N·m | 1.4 N·m | 32 | 521 | 1590 | 1/12 |
| 34462-2CG | 1/2" | 50~250 ft·lb | 1 ft·lb | 75~332 N·m | 1.4 N·m | 32 | 613 | 1810 | 1/12 |
| 34662-1CG | 3/4" | 100~450 ft·lb | 5 ft·lb | 169~576 N·m | 6.8 N·m | 24 | 1048 | 5500 | 1/2 |
| 34662-2CG | 3/4" | 100~600 ft·lb | 5 ft·lb | 169~779 N·m | 6.8 N·m | 24 | 1234 | 5600 | 1/2 |
| 34662-3CG | 3/4" | 150~750 ft·lb | 5 ft·lb | 237~983 N·m | 6.8 N·m | 24 | 1238 | 6150 | 1/2 |
| 34862-1CG | 1" | 150~750 ft·lb | 5 ft·lb | 237~983 N·m | 6.8 N·m | 24 | 1238 | 6150 | 1/2 |
| 34862-2CG | 1" | 200~1000 ft·lb | 5 ft·lb | 305~1322 N·m | 6.8 N·m | 24 | 1850 | 10510 | 1/2 |