Impact Accessory

KT No. & D1

4796P 1/2"

- Universal joint
- DIN 3121



KT NO.	Overall length inch	Overall length mm	D mm	g	
4796P	2-3/8	59	25	121	6 / 96

479AP

- Universal joint
- DIN 3121



479AP

4797P 1/2"

4797P

KT NO.	Overall length inch	Overall length mm	D mm	g	
479AP	2-3/8	61	29.1	161	6 / 96
4797P	2-1/2	65	29.1	172	6 / 96

4798P 1/2"

- Universal joint



KT NO.	Overall length inch	Overall length mm	D mm	D1 mm	g	
4798P	3	74	29.1	29.1	222	6 / 96

4799P new 1/2"

- Short pattern design enables greater access in confined apaces
- Ball point type universal joint & with hex locking design
- DIN 3121





KT NO.	Overall length inch	Overall length mm	D mm	g	
4799P	2-3/8	60	30	170	6 / 96

4873P 1/2"

- Adapter
- Convert to 3/8"
- 4873P → Max. torque:303 Nm
- DIN 3121



KT NO.	Spec.	D mm	g	
4873P	1/2"F x 3/8"M	25	80	10 / 160

4863P 4866P 1/2"

- Adapter
- Convert to 3/8", 3/4" drive
- 4863P → Max. torque : 303 Nm
- DIN 3121



4863P & 4866P

KT NO.	Spec.	g	
4863P	1/2"F x 3/8"M	95	10 / 160
4866P	1/2"F x 3/4"M	174	8 / 160

90401 90402 1/2"

- Locking ring
- High tensile rubber material

90601 90602 1/2"

- Locking pin
- Chrome vanadium steel
- DIN 3129



90401
90402

90601
90602

KT NO.	Desp.	Ø	d / ℓ	Applied to socket sizes
90401	ring	3.5	19	4535M (8~14mm) 4535S (15/16"~9/16") 4435M (8~14mm) 4435S (15/16"~9/16") 4015M (5~14mm) 4015S (1/4"~1/2") 4055M (4~14mm) 4055S (3/16"~1/2") 4935M (10~14mm) 4935S (7/16"~9/16") 4415M (17mm) 4575 (E10~E18) 4835M (10~17mm) 4530M (8~14mm)
90601	pin	3.0	20	414A08S.4053.4063.4065.4075.4873.4015 4147.4055.4056
90402	ring	3.5	23	4535M (15~46mm) 4535S (11/16"~1-1/4") 4435M (15~46mm) 4435S (5/8"~1-1/4") 4935M (16~30mm) 4935S (11/16"~1-1/4") 4015M (17.19mm) 4415M (19.21mm) 4530M (15~36mm) 4575M (E20) 4835M (19~30mm)
90602	pin	3.0	25	4260.4796.4797.4863.4873.4866